

2299AG

Trinnløs regulator for
hastighetsregulering av enfas vifter.



1,0A elektronisk regulator for trinnløs hastighetsregulering av komfortvifter, kanalvifter og røyksugere der det stilles krav til stor innstillingsnøyaktighet/fleksibilitet. Leveres for påvegg montering.

2299AG regulerer utgangspenningen ved hjelp av triac, og vil derfor kunne forårsake noe induksjonstøy i enkelte viftemotorer (gjelder alle elektroniske trinnløse hastighetsregulatorer med triac eller thyristor).

- 2299AG benyttes for hastighetsregulering av vifter med en dreieretning (vanlige avtrekksvifter eller kanalvifter som f.eks AXC-serien).
- Utført for innfelt montering i grå slagfast ABS plast, IP44.
- AV/PÅ bryter i reguleringsratt med lysindikering for drift..
- Egen uregulert utgang for styring av spjeld.
- Egen innvendig justeringskrue for innstilling av minimumshastighet.
- Intern finsikring (5 x 20mm glassikring) mot overbelastning.

Type	El.nr.	Spenning	Frekvens	Strøm	Isolasjonsklasse	Beskyttelsesgrad	Dimensjoner (b x h x d)	Vekt
2299AG	1471171	230 Vac	50 Hz	Maks 1,0 A	Dekket IP20	II	81 x 81 x 65 mm	0,24 kg

Gode råd. Bedre løsninger.



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA