



HRS

Mekanisk romhygrostat for automatisk fuktstyring av enfas vifter med merkeeffekt inntil 5,0A.

Mekanisk påvegg romhygrostat for automatisk styring av komfortvifter i forhold til et ønsket og innstillbart fuktnivå.

HRS er utstyrt med en 1-polet vekselvender (mekanisk microbryter), og kan derfor benyttes i styringer for både avfukting og befukting. **HRS** kan også benyttes i styrekretser med andre reguleringsorganer, f.eks hastighetsregulatorer (også av triac/thyristor type).

Hygrostaten bør monteres i område med jevn temperatur og god luftveksling/bevegelse. Montering på yttervegg, solbestrålt vegg eller i hjørne bør unngås av hensyn til driftforstyrrelser.

HRS kan monteres over standard veggbox (enkel boks). Underlaget må være plant. I tilførselen til **HRS** må det installeres en all-polig bryter.

- Utført for påvegg montering i hvit/grå slagfast plast, IP30.
- Utvendig ratt for innstilling av fuktnivå.
- Effektivt innstillingsområde: 35-95% RF (relativ fuktighet).
- Toleranse: 7%
- Driftspenning: Maks 230V - 50Hz.
- Belastning: Maks 5,0A .

| Type | El.nr. | Spenning | Frekvens | Strøm | Isolasjonsklasse | Beskyttelsesgrad | Dimensjoner (b x h x d) | Vekt |
|------|--------|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------------|---------|
| HRS | | 230 Vac | 50 Hz | Maks 5 A | Dekket IP30 | II | 86 x 86 x 30 mm | 0,13 kg |

Gode råd. Bedre løsninger.



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA